

KEEP IT COOL

Stosowanie produktów Fleetguard w układzie chłodzenia ochroni twój silnik

1 NAPEŁNIANIE

Es compleat

Chłodziwo/antyfryz o przedłużonej trwałości zapewnia doskonałą ochronę przed korozją, w tym korozją aluminium, wżerami na tulejach cylindrowych, kawitacją pompy wodnej oraz wyciekami spod uszczelek



2 OBSŁUGA

Standardowa:

DCA 4 / Standardowy filtr chłodziwa

Wydłużona:

Filtr chłodziwa ES/Płyn ES Extender



3 OCZYSZCZANIE*

Restore

Alkaliczny środek czyszczący do usuwania żelu krzemianowego, zanieczyszczeń chłodziwa olejem oraz wykwitów na tulejach cylindrowych

Restore Plus


Środek czyszczący na bazie kwasu do usuwania rdzy oraz kamienia kotłowego

* Jeśli system chłodzenia jest bardzo zanieczyszczony



Rdza
Zakwaszenie
Kamień kotłowy
Pienienie
Wycieki spod uszczelek
Wżery na tulejach cylindrowych
Korozja lutów
Awaria silnika
Rozcieńczenie chłodziwa
Zapchanie chłodnicy
Zanieczyszczenie olejem
Korozja aluminium
Kawitacja pompy wodnej

Fleetguard®



4 KONTROLA

Quik Chek

Tester do sprawdzania przydatności chłodziwa do dalszego jego stosowania: pomiar pH, zawartości chlorków i siarczanów

3-Way

Tester do kontroli przydatności chłodziwa do stosowania w silnikach wysoko obciążonych: pomiar temperatury zamarzania, poziomu molibdenianów i azotynów

H₂O Water Chek Test Strips

Tester do kontroli jakości wody



40% wszystkich problemów dotyczących wysoko obciążonych silników wysokoprężnych jest bezpośrednio lub pośrednio związane z nieprawidłową obsługą układu chłodzenia